

NAZWA	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAWILONIE A PIĘTRO V na potrzeby Oddziału Kardiologicznego, z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		
ADRES	ŁOMŻA Al. J. Piłsudskiego 11		BUD. KAT. XI
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK	DZ. NR 12191 / 3 obr. Łomża		

TECHNOLOGIA	faza
--------------------	-------------

INWESTOR

NAZWA	Szpital Wojewódzki im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Łomży
ADRES	18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA	Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski
ADRES	87-800 Włocławek ul. Cyganka 7

PROJEKTANCI

1.	mgr architekt wnętrz	Włodzimierz Kaniewski	TECHNOLOGIA	
----	----------------------	-----------------------	-------------	--

OPRACOWANIE

1.	Mgr architekt wnętrz	Ewa Popowicz	TECHNOLOGIA	
----	----------------------	--------------	-------------	--

DATA	15.04.2017
-------------	-------------------

EGZEMPLARZ 1

OPIS TECHNICZNY DO TECHNOLOGII

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- 1.1 Umowa z Inwestorem
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dn.18.września 2015).
- 1.3 Projekt techniczny podziału obiektu głównego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na strefy pożarowe, wraz elementami przegród i śluz, autorstwa mgr inż. arch. Julity Darskiej z maja 1993 r.
- 1.4 Projekt wykonawczy oddymiania klatek schodowych Szpitala w Łomży autorstwa mgr inż. Danuty Piszczatowskiej z października 2011 r.
- 1.5 Projekt budowlano-wykonawczy Dźwiękowy system ostrzegawczy autorstwa mgr inż. Mariusza Stencela z maja 2012 r.
- 1.6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.
- 1.7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012R w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- 1.8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
- 1.9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych.
- 1.10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bhp ze zmianami
- 1.11 Bieżące uzgodnienia i wytyczne Zamawiającego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera technologie medyczną Przebudowy Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kategoria budynku XI.

3. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU.

3.1 Charakterystyczne parametry obiektu. Najwyższy 7-piętrowy budynek A znajduje się w kompleksie budynków szpitala usytuowanych bezpośrednio przy Al. Jana Pawła II. Budynek został wybudowany w technologii typowej na przełomie lat 70 i 80-tych XX w wg projektu typowego..

Obiekt znajduje się pomiędzy blokami B i H. Budynek połączony jest wewnętrznie w poziomie niskiego i wysokiego parteru z blokiem B, H, C oraz budynkami kuchni i pralni (K). Dodatkowo istnieje połączenie w poziomie I piętra z blokami B i C.

W skrajnych częściach kondygnacji znajdują się dwie klatki schodowe łączące w pionie wszystkie kondygnacje pełniące funkcję wyłącznie ewakuacyjną. Trzecia, środkowa klatka stanowi część łącznika E i nie ma bezpośredniego połączenia z przedmiotowym budynkiem. Wszystkie klatki schodowe są wydzielone drzwiami na każdej kondygnacji. Budynek jest wyposażony w mechaniczny system oddymiania korytarzy oraz DSO. Do północno-zachodniej ściany budynku A przylega główny hall komunikacyjny szpitala z zespołem wind.

Budynek wybudowany jest w technologii ramowo-płytowej, żelbetowej. Podstawę konstrukcji poszczególnych kondygnacji stanowią ramy składające się z czterech słupów spiętych podciągami, usytuowane poprzecznie do osi wzdłużnej budynku, stężone poprzecznie i podłużnie ścianami żelbetowymi. Obiekt na wysokości wejścia na będący w zakresie opracowania oddział, posiada dylatację zaakcentowaną podwójną ramą.

3.2 Aktualna funkcja kondygnacji

Obecnie V piętro budynku A zajmują dwa oddziały Kardiologii z pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, oraz oddział Onkologii. Ustawienie łóżek w salach nie zawsze spełnia warunków dostępu do łóżka z trzech stron. Dla potrzeb chorych są pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólne i przy niektórych salach chorych ustępy i natryski dostępne z korytarza ogólnego. Pomieszczenia personelu skupione są w środkowej części kondygnacji. W tej części korytarza znajdują się także dwa gabinety angiografii i pracownia echa oraz próby wysiłkowej. Obecnie oddział posiada 39 łóżek.

Oddział posiada niezbędne do funkcjonowania instalacje wewnętrzne, branży sanitarnej i elektrycznej oraz elektrotechnicznej.

Oddział leczy pacjentów z chorobami

- choroba nadciśnieniowa

- choroba niedokrwienna serca

- niewydolność krążenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca

- wady serca

- zaburzenia rytmu serca

- zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

W ramach badań specjalistycznych prowadzone są : ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi (Holter..., ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter) ,echokardiografia elektrokardiogram ,test wysiłkowy na bieżni ruchomej ,test wysiłkowy na ergometrze rowerowym

Realizowane są zabiegi w obrębie serca i osierdzia: cewnikowanie serca elektrostymulacja serca i zapis, wszczepienie rozrusznika serca

6. FUNKCJA PROJEKTOWANA.

Cała powierzchnia piętra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziałów, który będący w strukturze szpitala stosuje ogólnoszpitalne procedury w zakresie postępowania z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postępowania w przypadku zejścia pacjenta, obrotu bielizną czystą i brudną, żywienia pacjentów. Szpital posiada 12-to godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną; jest nim agregat prądowórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Podział kondygnacji w aspekcie komunikacji wewnątrzszpitalnej i bezpieczeństwa pożarowego umożliwia wyodrębnienie dwóch oddziałów połączonych ze sobą strefą pomieszczeń personelu medycznego i administracji oraz pracowni echa, i próby wysiłkowej. Dla każdego oddziału przewiduje się zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty z możliwością krótkotrwałego przechowania "suchego prowiantu" pacjenta dostarczonego przez rodzinę.

Każdy oddział zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych związanych z procedurami terapeutycznymi. Przy każdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych; obydwa oddziały posiadają pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe i brudowniki. Każdy oddział dysponuje magazynkami dla bielizny czystej; wyodrębniono także magazynki czyste na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Pozostałe magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane są poza oddziałem i nie są objęte niniejszym opracowaniem. Także poza oddziałem w ogólnoszpitalnej stacji dezynfekcji łóżek są przygotowywane łóżka dla oddziałów.

UKŁAD KOMUNIKACJI

Projekt budowlany przewiduje zagwarantowanie rozdziału komunikacji wewnątrz oddziałowej od ogólnoszpitalnej, z uwagi na ilość pokoi chorych skupionych w obrębie

odcinka pielęgniacyjnego , zaistniała konieczność przekierowania komunikacji do części zajmowanej przez Oddział Rehabilitacji równolegle do istniejącego traktu komunikacyjnego.

– I ODDZIAŁ KARDIOLOGII

24 łóżka

– PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

14 stanowisk opieki

zatrudnienie kardiologii stanowią:

- lekarze** **12 osób**
- pielęgniarki i sekretariat** **12 osób**

PERSONEL MEDYCZNY

Personel oddziału przychodzi do pracy z szatni ogólnoszpitalnej zlokalizowanej poza oddziałem.

Lekarze oprócz realizacji procedur związanych bezpośrednio z pielęgnacją chorych (badania i zabiegi) dokonują opisów w dokumentacji chorego, który jest pod ich bezpośrednią opieką. Czynności te wykonują czasowo przebywając w pomieszczeniach lekarskich dostosowanych do pracy administracji medycznej- kompaktowe stanowiska do pracy komputerowej, regały na dokumenty, fotele do pracy przy biurku komputerowym, wspólne urządzenia wielofunkcyjne i aparaty telefoniczne. Dwa z tych pokoi (po jednym dla odcinka OIOK oraz Hemodynamiki) stanowią jednocześnie zaplecze lekarskie dla lekarza pełniącego dyżur na oddziale. Każdy z pokoi przeznaczonych dla lekarzy w swoim obszarze posiada pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone także w natrysk. Pokoje lekarskie wyposażone będą w meble biurowe, a pokoje dyżurnych dodatkowo w fotel o cechach wypoczynkowych. Dla personelu medycznego oddziału projektuje się wspólne pomieszczenie socjalne (pokój śniadań) wyposażoną w meble kuchenne przystosowane do przechowywania indywidualnych nakryć stołowych, oraz naczyń wspólnych. Zlokalizowane na odcinku OIOK u. W pomieszczeniu tym znajdzie swoje miejsce chłodziarka, czajnik bezprzewodowy i kuchenka mikrofalowa, w blacie kuchennym wpuszczony będzie dwukomorowy zlew kuchenny. Dla konsumpcji projektuje się kącik konsumpcyjny składający się ze stolików i krzeseł nietapicerowanych. Pokoje administracyjno- medyczne jednoosobowe zaprojektowano dla ordynatora oddziału i pielęgniarki oddziałowej w sekretariacie 2 stanowiska pracy. Pokoje te wyposażone będą w meble biurowe- biurka z pomocnikami kontenerami przybiurkowymi, regały i szafy biurowe, stoliki i meble siedziskowe zarówno do pracy przy biurku oraz o charakterze wypoczynkowym. Pielęgniarki na oddziale są stale w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą monitoringu obiektowego czy medycznego przy chorych. Ich miejscem pracy są sale chorych, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, oraz gabinet diagnostyczno- zabiegowy. Obserwacja chorych w sali OIOK u i pokojach intensywnej opieki odbywać się będzie bezpośrednio i za pośrednictwem monitoringu z obserwacją twarzy chorego na monitorze w w loży pielęgniarskiej na sali wieloosobowej pielęgniarskim, wyposażonej w 2 stanowiska komputerowe, centralkę instalacji przyzywowej dla OIOK u , podgląd monitoringu obiektowego pokoi chorych OIOK u i monitoringu medycznego .Zapleczem loży jest zabudowa meblowa zabiegowa pełniąca funkcję pokoju przygotowawczego odcinka OIOK u. Pielęgniarki czynności przy łóżku chorego wykonują zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dla tych prac korzystają z wózków zabiegowych zorganizowanych tak, aby oddzielać materiał czysty od brudnego i zagwarantować bezpieczny transport ich zawartości. Dyżurka pielęgniarska dla odcinka kardiologicznego dostępna z korytarza odcinka pielęgniacyjnego oddziału jest miejscem pracy administracyjno- dozorowym, wyposażonym w 2 stanowiska komputerowe, centralkę instalacji przyzywowej, podgląd monitoringu obiektowego korytarzy i monitoringu medycznego. Pokój przygotowawczy pielęgniarski jest miejscem przechowywania leków i ich przygotowywania. Pomieszczenie to wyposażone będzie w meble indywidualnej zabudowy meblami zabiegowymi o podwyższonej klasie utrzymania czystości, ciąg dolnych, szufladowych szafek z blatem higienicznym, w którym wpuszczony będzie zlew jednokomorowy z baterią . W części górnej ciąg szafek wiszących z drzwiami przeszklonymi. W pomieszczeniu tym projektuje się

także chłodziarkę do przechowywania leków. Kolejnym miejscem pracy personelu pielęgniarskiego jest gabinet diagnostyczno- zabiegowy oddziału, który będzie pełnił podwójną funkcję- diagnostykę realizowaną przez lekarza (badanie palpacyjne, przy użyciu stetoskopu pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi). W gabinecie będą prowadzone proste zabiegi chirurgiczne polegające na zdjęciu szwów pozabiegowych, iniekcjach, zmianie opatrunków, pobraniu krwi dla celów analitycznych, inhalacji i drobnych zabiegów terapeutycznych. Badania i zabiegi specjalistyczne realizowane będą w dostosowanych pracowniach kardiologicznych.. Gabinet zabiegowy wyposażony będzie w meble indywidualnej zabudowy meblami zabiegowymi o podwyższonej klasie utrzymania czystości, ciąg dolnych, szufladowych szafek z blatem higienicznym, w którym wpuszczony będzie zlew jednokomorowy z baterią. W części górnej ciąg szafek wiszących z drzwiami częściowo przeszklonymi. W pomieszczeniu tym projektuje się także chłodziarkę do przechowywania niektórych leków i materiałów medycznych. Wyposażeniem stałym gabinetu są ściennie gniazda poboru gazów medycznych- tlen medyczny, sprężone powietrze medyczne i próżnia. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy wyposażony będzie w wózek do przewożenia pacjenta z funkcją zabiegową, lampę bezcieniową zabiegową sufitową, wózek zabiegowy, wózki na worki na odpady zgodne z obowiązującymi procedurami szpitala. W gabinecie zabiegowym zaprojektowano także stanowisko komputerowe z aparatem telefonicznym. Dla personelu na oddziale zaprojektowano pomieszczenie higieniczno- sanitarne z kabiną natryskową. Pielęgniarki w ramach swoich obowiązków korzystają ze sprzętów i materiałów oraz bielizny czystej zgromadzonych w magazynkach czystych, bielizna brudna składowana jest w brudowniku wyposażonym w myjkę dezynfektor i szafę na naczynia sanitarne. Projekt przewiduje łączną powierzchnię składowania magazynowego dla materiałów czystych 22m². Podstawowa funkcja porządkowa realizowana będzie w oparciu o zaprojektowane pomieszczenie porządkowe, wyposażone w zlew z blachy nierdzewnej na wysokości 50 cm od podłogi z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, kratkę ściekową posadzkową i umywalkę. Pomieszczenie dostosowane do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew. Usługę sprzątania i utrzymania czystości w szpitalu realizuje zewnętrzna firma sprzątająca.

PACJENCI

Pacjenci na oddział są przywożeni na wózkach do transportu na siedząco lub na wózkach w pozycji leżącej. Pacjenci trafiają z izby przyjęć lub innego oddziału. Oddział w swoim obszarze nie ma wydzielonej funkcji działu przyjęć planowanych. Pacjent w każdym przypadku jest zbadany, przebrany w ubranie szpitalne i trafia bezpośrednio na przygotowane łóżko w pokoju chorych, lub do gabinetu diagnostyczno- zabiegowego celem wykonania zaleconych przez lekarza prowadzącego dodatkowych czynności zabiegowo-diagnostycznych, możliwych do wykonania w gabinecie. Na drodze łóżek chorych zaprojektowano drzwi o szerokości 110 cm. Rozstaw łóżek w pokoju umożliwia dostęp do chorego z trzech stron. Łóżka dla chorych są przygotowywane poza oddziałem w stacji dezynfekcji i przygotowania. Pacjenci przebywają w pokojach chorych czteroosobowych, trzyosobowych, wyposażonych w łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową i taboret szpitalny, dla każdego łóżka przyporządkowany jest panel nadłóżkowy z oświetleniem miejscowym, instalacją przyzywową, gniazdami poboru gazów medycznych, gniazdami poboru energii elektrycznej 230 V a . Na odcinku OIOK u zastosowano podwyższony standard wyposażeniowy, łóżka specjalistyczne i mosty medyczne bogate w infrastrukturę medyczną. Dla sali 6 osobowej zastosowano także podwyższone wskaźniki powierzchniowe dla jednego stanowiska pielęgnacyjnego , a dostęp do łóżka jest z czterech stron, ponadto łóżka rozdzielone parawanami medycznymi , okazjonalnie wydzielającymi stanowisko pielęgnacji. Do sali wieloosobowej zastosowano także drzwi przesuwne o szerokości w świetle 140 cm, oraz poszerzone drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego chorych , z możliwością podjechania z wózkiem w pozycji leżącej. Na oddziale przy każdym pokoju chorych zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem w systemie odpływu stropowego i zasłony. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

mają zapewnioną wymaganą 5- krotną wymianę powietrza na godzinę przy zapewnieniu 50 m³ na godzinę. Mimo iż pomieszczenia te nie są typowymi dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano zastosowanie szeregu poręczy i pochwytów zwiększających bezpieczeństwo korzystania z sanitariatów. Zaprojektowano dla pacjentów łazienkę dostosowaną dla osób o ograniczonych możliwościach ruchu. W każdym pokoju chorych zaprojektowano instalację telewizji naziemnej oraz dostęp do internetu. Pacjenci oddziału objęci są żywieniem w systemie obsługi zewnętrznej cateringowej tacowej, bez konieczności rozdziału, zmywania i przechowywania nakryć. Dla pacjentów zaprojektowano także aneks kuchenny, gdzie będzie możliwość przygotowania herbaty, kanapki obmycia indywidualnych nakryć pacjenta. W aneksie nie przewiduje się przechowywania żadnych nakryć ani sztućców dla pacjentów. Wyposażenie stanowić będą szafki kuchenne zwieńczone blatem z wpuszczonym zlewozmywakiem dwukomorowym, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa i chłodziarka podblatowa. Dla ułatwienia poruszania się pacjentów, projektuje się wszystkie ciągi komunikacyjne wyposażać w systemowe pochwytory przyściennych, zaś przewożenie pacjentów wózkami nie będzie powodowało uszkodzeń ścian ani narożników, gdyż projektuje się zastosowanie okładzin ochronnych PVC.

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ASPEKcie FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM POMIESZCZEŃ

Łóżka w pokojach łóżkowych zaprojektowano tak, aby były dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Na sali wielostanowiskowej z czterech stron

Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów- minimalny odstęp 70 cm.

Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka- szerokość minimum 310 cm.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposażone w miskę ustępową wiszącą, umywalkę wiszącą, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki, natrysk z wpustem posadzkowym i zasłonką mocowaną do sufitu.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnię przed miską ustępową co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych z zapewnieniem:1) przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; 2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów; 3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustępowej i umywalki, a także natrysku 4) zainstalowania uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych. Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m² powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powierzchnia jadalni 14,10 m².

Wyposażenie jadalni zapewnia dla każdego pracownika spożywającego posiłek indywidualne miejsce siedzące przy stole, zaprojektowano umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Zaprojektowano wyposażenie meblowe umożliwiające podgrzanie posiłku własnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chłodziarkę

- ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 13 łóżek

zatrudnienie rehabilitacji stanowią:

- | | |
|---|---------|
| - lekarze | 2 osoby |
| - terapeuci, pielęgniarki i sekretariat | 8 osób |

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest oddziałem uzupełniającym proces leczenia pacjentów z oddziału Kardiologicznego. Oprócz typowych dla odcinka pielęgnacyjnego pomieszczeń, występują tu sala fizjoterapii i terapii zajęciowej zbiorowej. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia dla terapeutów i magazynek na sprzęt rehabilitacyjny. Ruch personelu, pacjentów obrót materiałem czystym i brudnym, żywienie są tak samo traktowane jak pozostałych oddziałach szpitalnych. Wyposażenie zespołu pomieszczeń dyżurki

pielęgniarskiej z pokojem przygotowawczym , gabinetem diagnostyczno-zabiegowym, brudownikiem , pomieszczeniem porządkowym i pokojami chorych jest w standardzie Oddziału Kardiologii.

WYMIARY I POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziału REHABILITACJI – 356,73 m²
oddziału KARDIOLOGII - 678,91 m²
pododdziału OIOK - 209,98 m²
powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m²
powierzchnia komunikacji - ok. 319,99 m²
wysokość pomieszczeń - 270 cm - w żadnym z pomieszczeń na stałe nie przebywa więcej niż 4 osoby - nie zachodzi w związku z tym konieczność uzyskiwania odstępstwa od wymogu wysokości pomieszczenia 3,00 m §20.3.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. Dz.U.07.49.330

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ.

	ODDZIAŁ KARDIOLOGII	Pow. m ²
PP.1	Przedsionek	13,02
K1	Korytarz szpitalny	65,43
K2	Pokój lekarzy dyżurujących	11,15
K3	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,72
K4	Pokój ordynatora	10,65
K5	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,87
K6	Sekretariat	12,47
K7	Pokój pielęgniarki oddziałowej	14,57
K8	Pracownia echa	7,01
K9	Pracownia próby wysiłkowej	15,47
K10	Pokój lekarzy	36,90
K11	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,89
K12	Pracownia kardioangiografii	4,015
K13	Pracownia elektrofizjologii	40,85
K14	Pokój chorych 2 osobowy	14,67
K15	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,89
K16	Pokój chorych 4 osobowy	26,07
K17	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,23
K18	Pokój chorych 3 osobowy	24,19
K19	Pomieszczenie higieniczno- sanitarne	4,93
K20	Pokój chorych 2 osobowy	14,33
K21	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,79
K22	Pokój chorych 4 osobowy	25,42
K23	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,23
K24	Pokój chorych 3 osobowy	24,93
K25	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,66
K26	Korytarz kardiologii	118,05
K27	Dyżurka pielęgniarska	12,46
K28	Magazyn bielizny czystej	2,27
K29	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	15,12
K30	Pokój przygotowawczy	11,05
K31	Łazienka personelu	3,95
K32	Łazienka dla NPS	9,74
K33	Brudownik	8,86
K34	Pomieszczenie porządkowe	4,55
K35	Pokój chorych 3 osobowy	23,64

K36	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,76
K37	Pokój chorych 3 osobowy	22,47
K38	Aneks kuchenny	7,62
K39	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,37
K40	Magazyn	2,89
	Kardiologia RAZEM	678,91

	PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ	Pow. m ²
O1	Korytarz OIOK	39,14
O2	Sala OIOK 6 osobowa	83,09
O3	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,74
O4	Pokój śniadań	14,67
O5	Pokój lekarzy OIOK	13,95
O6	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,80
O7	Pokój chorych 4 osobowy	28,38
O8	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,51
O9	Pokój chorych 2 osobowy	16,31
O10	Magazyn	3,42
	OIOK RAZEM	209,98

PP1	Nazwa pomieszczenia	PRZEDSIONEK
2	Powierzchnia użytkowa	13,02
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i jednostronnie pochwyty
6	Wentylacja	Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej

K1	Nazwa pomieszczenia	KORYTARZ SZPITALNY
2	Powierzchnia użytkowa	65,43
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i jednostronnie pochwyty
6	Wentylacja	Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa
9	Gazy medyczne	Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od posadzki

K2	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ LEKARZY DYŻURUJĄCYCH
2	Powierzchnia użytkowa	11,15
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	Podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję

6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	5
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	2
33	Wisząca półka meblowa	Półka wisząca o wymiarach 800x600x300 mm zawieszana nad stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji	-	1
25	Biuurko lekarskie	Biuurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	5
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz..	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia .	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1

45	Wieszak na ubrania	Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
37	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 80x60x85 cm	-	1
37a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka wisząca mocowana do ściany wykonana z płyty meblowej o wymiarach 80x35x73 cm	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

K3	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	2,72
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Gravitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w	Dozownik co mydła w płynie stalowy,	-	1

	plynie mocowany do ściany	matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.		
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

K4	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ ORDYNATORA
2	Powierzchnia użytkowa	10,65
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	5
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	5
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz..	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB	Zasilanie 230 V,	1

		multimedia .	gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	
45	Wieszak na ubrania	Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2

K5	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	2,87
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna	-	1

		końcówka szczotki.		
--	--	--------------------	--	--

K6	Nazwa pomieszczenia	SEKRETARIAT
2	Powierzchnia użytkowa	12,47
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC wokółumywalkowy
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów, instalacja komputerowa, ,SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzeseł szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	2
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;		
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	2
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	4
33	Wisząca półka meblowa	Półka wisząca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji	-	3

K7	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
2	Powierzchnia użytkowa	14,57
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC wokółumywalkowy
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów, instalacja komputerowa, „SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo	-	2

		zmywalną tkaniną.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	2
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	2
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	2
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	6

K8	Nazwa pomieszczenia	PRACOWNIA ECHA
2	Powierzchnia użytkowa	7,01
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , półpostument bateria z ciepłą zimną wodą
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2

23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	1
Z15	Kozetka lekarska	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°		1
Z6	Wózek do aparatury	Wózek do aparatury / opatrunkowo-zabiegowy z 4-ma szufladami wyposażony w zestaw 4/5 skrzynkowy na materiały opatrunkowo zabiegowe, stelaż z pokrywą worka na odpady, pojemnik na cewniki, pojemnik z uchwytem na zużyte igły		1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
45	Wieszak na ubrania	Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1

K9	Nazwa pomieszczenia	PRACOWNIA PRÓBY WYŚLĄKOWEJ
2	Powierzchnia użytkowa	15,47
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną obudowy wentylacji GK
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
6	Wentylacja	Grawitacyjna schładzanie
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , półpostument bateria z ciepłą zimną wodą
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność	-	1

		20l.		
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	1
Z15	Kozetka lekarska	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°		1
Z25	Cykloergometr	Aparat wyposażony w indukcyjny system hamowania oraz w prosty w obsłudze komputer treningowy z wbudowanym odbiornikiem tętna i programami sterowanymi tętnem oraz obniżone wejście na rower. Ergometr wyposażony w złącza USB do podłączenia komputera z systemem prób wysiłkowych.		1
Z35	Bieżnia wysiłkowa	Bieżnia służąca do wykonywania badań wysiłkowych oraz do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposażona w innowacyjne i unikalne rozwiązania usprawniające praktykę medyczną. Bieżnia posiada wbudowany moduł EKG, który pozwala na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12 odprowadzeń oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Wbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na precyzyjne dawkowanie obciążenia poprzez zmianę kąta nachylenia bieżni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie: 230 V / 50 Hz. Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kąt		1

		pochylenia regulowany od 0% do 25%. Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)		
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
45	Wieszak na ubrania	Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1

K10	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ LEKARZY
2	Powierzchnia użytkowa	36,90
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną obudowy wentylacji GK
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
6	Wentylacja	Grawitacyjna schładzanie
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyłną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	8
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	8
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	8
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
33	Wieszaka półka meblowa	Półka wisząca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji	-	8
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprowadową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	4

36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	8
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
38	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	1
38a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka wisząca mocowana do ściany wykonana z płyty meblowej o wymiarach 60x35x73 cm	-	2
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

K11	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	2,89
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.
---	------------------------	---

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

K12	Nazwa pomieszczenia	PRACOWNIA KARDIOANGIOGRAFII
2	Powierzchnia użytkowa	40,15
3	Posadzka	ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną tynk barytowy
5	Ściany	WKŁADKA BARYTOWA.Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę wkładka Pb
6	Wentylacja	Mechaniczna schładzanie
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w blat.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C instalacje prowadzone po trasach w,

WYPOSAŻENIE	
Istniejące zachowane w standardzie wyposażenia	

K13	Nazwa pomieszczenia	PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII
2	Powierzchnia użytkowa	40,85
3	Posadzka	ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną tynk barytowy
5	Ściany	WKŁADKA BARYTOWA.Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę wkładka Pb

6	Wentylacja	Mechaniczna schładzanie
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w blat.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C instalacje prowadzone po trasach w,

WYPOSAŻENIE	
Istniejące zachowane w standardzie wyposażenia	

K14	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	14,67
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że	-	2

		w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.		
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K15	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,89
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.	-	1

		Możliwość pełnej sterylizacji.		
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K16	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 4 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	26,07		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	4
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić	-	4

		funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.		
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	4
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	2

K17	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	3,23
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K18	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	24,19		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy odblaskowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	3
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko	-	3

		reanimacyjne.		
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	3
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO3	Oprawa nadłóżkowa potrójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K119	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	4,93
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier	Pojemnik na papier toaletowy stalowy,	-	1

	toaletowy	matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K20	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	14,33
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2

Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K21	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,79
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max	-	1

		19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K22	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 4 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	25,42		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	4
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	4
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty	-	4

		meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	2

K23	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	3,23
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości.	-	1

		Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K24	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	24,93		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	3
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	3
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż	-	3

		stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO3	Oprawa nadłóżkowa potrójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K25	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	4,66
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1

11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K26	Nazwa pomieszczenia	KORYTARZ KARDIOLOGII		
2	Powierzchnia użytkowa	118,05		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9		
4	Sufit	podwieszony modułowy		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt		
6	Wentylacja	Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, hydrant HP25		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa		
9	Gazy medyczne	Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od posadzki		

K27	Nazwa pomieszczenia	DYZURKA PIELEŃNIARSKA		
2	Powierzchnia użytkowa	12,46		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny		
5	Ściany	Malowane farbą higieniczną		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP, centrala przyzywowa, podgląd monitoringów, stacja domofonowa,		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Bebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor,	4 gniazda elektryczne 230V,	2

		klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	
44	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu obiektowego i monitoringu pokoi łóżkowych	1

K28		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
2	Powierzchnia użytkowa	2,27 m ²
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał 5-półkowy wykonany z możliwością swobodnego konfiguracji rozstawu półek materiał odporny na środki dezynfekcyjne	-	2

K29	Nazwa pomieszczenia	GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY
2	Powierzchnia użytkowa	15,12
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP, zasilania lampy bezcieniowej
9	Gazy medyczne	Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O ₂ , V, Air),

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem	-	1

	jednorazowe	do kontroli ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z14	Wózek zabiegowy	Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad,; uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca.	-	2
Z24	Wózek do przewozu chorego	Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie i środki dezynfekcyjne. Wózek posiada materac, a dwusegmentowe leże zabezpieczone jest chromowanymi odbojami. Przesuw poprzeczny blokowany jest za pomocą zatrzasków. Duża średnica kół (ok. 200 mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w manewrowaniu. Konieczne jest aby wszystkie 4 koła blokowane były centralnie. Segmenty oparcia pleców regulowane przy pomocy sprężyn	-	1

		gazowych z blokadą Zmiany wysokości leża i przechyłów wzdłużnych Trendelenburga 12° i anty-Trendelenburga 12° realizowane przy pomocy układu hydraulicznego sterowanego nożnie za pomocą dźwigni . Zakres regulacji umożliwia dostosowanie wysokości leża wózka zarówno do wysokości leża kozetki, łóżka szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego zakres wysokości od 565 do 875 mm .		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z45	Chłodziarko zamrażarka	Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi, zamrażarka z drzwiami pełnymi umiejscowionymi na dole urządzenia. Blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wewnątrz wykonane jest ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi z systemem automatycznego domykania, zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady ze stali nierdzewnej; automatyczne rozmrażanie; panel sterowniczy wyposażony w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę; alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników. Wyposażona w 4 kółka i 2 regulowane nóżki stabilizujące urządzenie; wymiary zewnętrzne: 720 x 800 x 2020 mm; zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
	AOV	GNIAZDA SCIENNE		1
Z21	Sufitowa lampa zabiegowa	Natężenie oświetlenia [lux] w odległości 1 m: 50 000. Regulowana średnica pola roboczego [cm]: 16. Temperatura barwowa [K]: 4200 Wskaźnik oddawania barw Ra: 92 Całkowite natężenie napromienienia dl 100 000 lux: 230 w/m2 Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga: 2oC Liczba źródeł światła: 1 Wgłębność oświetlenia [cm]: 110 Źródło światła: żarówki halogenowe 12 V, 75 W Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz Klasa izolacji: I Stopień ochrony obudowy: IP 20	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o	-	1

		pojemności do 3 l.		
--	--	--------------------	--	--

K30	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY
2	Powierzchnia użytkowa	11,05
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat, z bateriami wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z14	Wózek zabiegowy	Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad;; uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca.	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy	-	2

		zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.		
Z27	Chłodziarka farmaceutyczna	Chłodziarka do przechowywania materiałów potrzebujących schłodzenia. Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnątrz urządzenia możliwość zamontowania wysuwanych szuflad z podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych półek drucianych. Możliwość zamontowania systemu back up CO2, oraz specjalistycznych rejestratorów temperatury wzorcowanych w Urzędzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm pojemność 250 l.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2

K31	Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA PERSONELU
2	Powierzchnia użytkowa	3,95
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem	-	1

		łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.		
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

K32	Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA DLA NPS		
2	Powierzchnia użytkowa	9,74		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11		
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny		
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę		
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2

14	Siedelko dla niepełnosprawnych	Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. Wymiary 40 x 45 cm. Składane, posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą, wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg.	-	1
15	Uchwyt przynatryskowy dla niepełnosprawnych	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	1

K33	Nazwa pomieszczenia	BRUDOWNIK
2	Powierzchnia użytkowa	8,86
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna ze wspomaganie
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda ciepła i zimna 3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie dezynfektora 230V/16A (podejście trójfazowe)

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
17	Myjnia dezynfektor	MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i innych pojemników sanitarnych, takich jak miski o różnych średnicach, miski nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji , zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy kwasoodpornej. Uchylne drzwi. pojemność komory 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system termicznej samodezynfekcji urządzenia. Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po zamknięciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna	Zasilanie 230 V 50 Hz, doprowadzenie zasilania trójfazowego; doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków;	1

		1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ DN100 w ścianie.		
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3
16	Wiszący regał	1-2 półki z siatki nierdzewnej	-	1
8	Zamykana szafa na naczynia sanitarne	Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki. Wewnątrz półki azurowe z prętów nierdzewnych.	-	1

K34	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
2	Powierzchnia użytkowa	4,55
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, kratka posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik do mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem	-	1

		kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe.		
--	--	---	--	--

K35	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	23,64
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	3
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	3
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty	-	3

		meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO3	Oprawa nadłóżkowa potrójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K36	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	4,76
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.INSTALACJA ZAJĘTOŚCI

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max	-	1

		19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K37	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	22,47		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	3
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z15	Wisząca półka pionowa międzyłóżkowa	W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z możliwością mocowania dodatkowego sprzętu monitorującego	-	2
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	3
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty	-	3

		meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
ZO3	Oprawa nadłóżkowa potrójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

K38		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	ANEKS KUCHENNY
2	Powierzchnia użytkowa	7,62
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułarny
5	Ściany	Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie międzyszafkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia wokół umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
38	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	3
38a	Szafka kuchenna	Kuchenna szafka stojąca wykonana z	-	2

	wisząca	płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm		
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
Z 28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1

K39	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	3,37
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max	-	1

	toaletowy	19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

K40		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN
2	Powierzchnia użytkowa	2,89
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

	PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ	Pow. m ²
O1	Korytarz OIOK	39,14
O2	Sala OIOK 6 osobowa	83,09
O3	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,74
O4	Pokój śniadań	14,67
O5	Pokój lekarzy OIOK	13,95
O6	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,80
O7	Pokój chorych 4 osobowy	28,38
O8	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,51
O9	Pokój chorych 2 osobowy	16,31
O10	Magazyn	3,42
	OIOK RAZEM	209,98

O1	Nazwa pomieszczenia	KORYTARZ OIOK
2	Powierzchnia użytkowa	39,14
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i jednostronnie pochwyty
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa
9	Gazy medyczne	Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od posadzki

O2	Nazwa pomieszczenia	SALA OIOK 6 OSOBOWA
2	Powierzchnia użytkowa	83,9
3	Posadzka	ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę

6	Wentylacja	Mechaniczna w sali 6 osobowej + schładzanie,
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring obiektowy, monitoring medyczny, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w mostach.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	2
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	4
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	6
Z17A	Łóżko szpitalne intensywnej opieki	ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE ŁÓŻKO SZPITALNE wg specyfikacji	-	6
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	6
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	4
ZM3	Oprawa sufitowa potrójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka (ilości	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja	2

	gniazd i osprzętowanie identyczne dla każdego stanowiska)		internetowa	
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	3
34	Zabudowa meblowa indywidualna (łóża pielęgniarska)	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	3
Z14	Wózek zabiegowy	Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunieniem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad;; uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca.	-	2
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	2

Z27	Chłodziarka farmaceutyczna	Chłodziarka do przechowywania materiałów potrzebujących schłodzenia. Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnątrz urządzenia możliwość zamontowania wysuwanych szuflad z podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych półek drucianych. Możliwość zamontowania systemu back up CO2, oraz specjalistycznych rejestratorów temperatury wzorcowanych w Urzędzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm pojemność 250 l.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
-----	----------------------------	--	---------------------------	---

O3	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS
2	Powierzchnia użytkowa	3,74
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla	Uchwyt składany- uchylny dla	-	2

	niepełnosprawnych	niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.		
14	Siedelko dla niepełnosprawnych	Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. Wymiary 40 x 45 cm. Składane, posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą, wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg.	-	1
15	Uchwyt przynatryskowy dla niepełnosprawnych	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	1

O4	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ ŚNIADAŃ
2	Powierzchnia użytkowa	14,67
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafkowy i ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 160 cm
6	Wentylacja	GRAWITACYJNA
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterią instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja SSP sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
37	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 80 x 60 x 85 cm	-	3
37a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 80 x 35 x 73 cm	-	3

38a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
Z 28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1

05	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ LEKARZY OIOK
2	Powierzchnia użytkowa	13,95
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w blacie
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	5
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	2
33	Wisząca półka meblowa	Półka wisząca o wymiarach 800x600x300 mm zawieszana nad stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji	-	2
25	Biurowo lekarskie	Biurowo wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową.	Gniazdo telefoniczne,	1

			gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz..	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia .	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
45	Wieszak na ubrania	Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
37	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 80x60x85 cm	-	1
37a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka wisząca mocowana do ściany wykonana z płyty meblowej o wymiarach 80x35x73 cm	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
38a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	2

O6	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	2,8
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska

		ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

07	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH OIOK 4 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	28,38		
3	Posadzka	ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny		
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę		
6	Wentylacja	Grawitacyjna + schładzanie,		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w mostach.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1

2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	4
Z17A	Łóżko szpitalne intensywnej opieki	ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE ŁÓŻKO SZPITALNE wg specyfikacji	-	4
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	4
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	4
ZM2	Oprawa sufitowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka (ilości gniazd i osprzętowanie identyczne dla każdego stanowiska)	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1

O8	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	4,51
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

O9	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH OIOK 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	28,38
3	Posadzka	ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna + schładzanie,
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, instalacja

		prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring obiektowy, monitoring medyczny, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w mostach.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z17A	Łóżko szpitalne intensywnej opieki	ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE ŁÓŻKO SZPITALNE wg specyfikacji	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
ZM2	Oprawa sufitowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka (ilości gniazd i osprzętowanie identyczne dla każdego stanowiska)	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1

O10		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN
2	Powierzchnia użytkowa	3,42
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał 5-półkowy wykonany z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek materiał odporny na środki dezynfekcyjne	-	2

	ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ	Pow. m ²
R1	Magazyn rehabilitacji	4,90
R2	Korytarz oddziału	84,35
R3	Łazienka personelu	4,67
R4	Brudownik	9,02
R5	Łazienka dla NPS	9,38
R6	Pomieszczenie porządkowe	4,41
R7	Dyżurka pielęgniarska	12,71
R8	Pokój przygotowawczy	10,95
R9	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	15,22
R10	Magazyn bielizny czystej	2,21
R11	Pokój chorych 2 osobowy	14,73
R12	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,60
R13	Pokój chorych 2 osobowy	15,07
R14	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,75
R15	Pokój chorych 2 osobowy	14,69
R16	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,22
R17	Pokój chorych 2 osobowy	14,16
R18	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,36
R19	Pokój chorych 3 osobowy	22,57
R20	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,53
R21	Magazyn na sprzęt rehabilitacyjny	3,91

R22	Aneks kuchenny	1,92
R23	Pokój chorych 2 osobowy	14,77
R24	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,04
R25	Pokój terapeutów	15,88
R26	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,04
R27	Pokój terapii zbiorowej	19,43
R28	Sala fizjoterapii	41,37
	RAZEM	356,73

R1		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN REHABILITACJI
2	Powierzchnia użytkowa	4,90
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał 5-półkowy wykonany z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek materiał odporny na środki dezynfekcyjne	-	1

R2	Nazwa pomieszczenia	KORYTARZ ODDZIAŁU
2	Powierzchnia użytkowa	84,35
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9
4	Sufit	podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice PVC i jednostronnie pochwyty
6	Wentylacja	Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa
9	Gazy medyczne	Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na wysokości 160 cm od posadzki

R3	Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA PERSONELU
2	Powierzchnia użytkowa	4,67
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach

		ściennych,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

R4	Nazwa pomieszczenia	BRUDOWNIK
2	Powierzchnia użytkowa	9,02
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna ze wspomaganiem
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda ciepła i zimna 3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie dezynfektora 230V/16A (podejście trójfazowe)

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1

5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
17	Myjnia dezynfektor	MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i innych pojemników sanitarnych, takich jak miski o różnych średnicach, miski nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji, zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy kwasoodpornej. Uchylnie drzwi. pojemność komory 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system termicznej samodezynfekcji urządzenia. Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po zamknięciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ DN100 w ścianie.	Zasilanie 230 V 50 Hz, doprowadzenie zasilania trójfazowego; doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków;	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3
16	Wiszący regał	1-2 półki z siatki nierdzewnej	-	1
8	Zamykana szafa na naczynia sanitarne	Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki. Wewnątrz półki azurowe z prętów nierdzewnych.	-	1

R5	Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA DLA NPS
2	Powierzchnia użytkowa	9,38
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1

	nadumywalkowe			
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
14	Siedelko dla niepełnosprawnych	Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. Wymiary 40 x 45 cm. Składane, posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą, wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg.	-	1
15	Uchwyt przynatryskowy dla niepełnosprawnych	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	1

R6	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
2	Powierzchnia użytkowa	4,41
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, kratka posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1

	jednorazowe			
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik do mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe.	-	1

R7	Nazwa pomieszczenia	DYZURKA PIELEŃNIARSKA
2	Powierzchnia użytkowa	12,71
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą higieniczną
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP, centrala przyzywowa, podgląd monitoringu, stacja domofonowa,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Bebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości	-	2

35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	2
44	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu obiektowego i monitoringu pokoi łóżkowych	1

R8	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY
2	Powierzchnia użytkowa	10,95
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat, z bateriami wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z14	Wózek zabiegowy	Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z	-	1

		odbojami scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad; uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe: uchylnie pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	2
Z27	Chłodziarka farmaceutyczna	Chłodziarka do przechowywania materiałów potrzebujących schłodzenia. Chłodziarka z drzwiami przeszkłonymi. Wewnątrz urządzenia możliwość zamontowania wysuwanych szuflad z podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych półek drucianych. Możliwość zamontowania systemu back up CO2, oraz specjalistycznych rejestratorów temperatury wzorcowanych w Urzędzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm pojemność 250 l.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2

R9	Nazwa pomieszczenia	GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY
2	Powierzchnia użytkowa	15,22
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP, zasilania lampy bezcieniowej
9	Gazy medyczne	Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V, Air),

WYPOSAŻENIE

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z21	Sufitowa lampa zabiegowa	Natężenie oświetlenia [lux] w odległości 1 m: 50 000. Regulowana średnica pola roboczego [cm]: 16. Temperatura barwowa [K]: 4200 Wskaźnik oddawania barw Ra: 92 Całkowite natężenie napromienienia dl 100 000 lux: 230 w/m2 Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga: 2oC Liczba źródeł światła: 1 Wgłębność oświetlenia [cm]: 110 Źródło światła: żarówki halogenowe 12 V, 75 W Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz Klasa izolacji: I Stopień ochrony obudowy: IP 20	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z14	Wózek zabiegowy	Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad;; uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki,	-	1

		pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca.		
Z24	Wózek do przewożenia chorego	Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie i środki dezynfekcyjne Wózek posiada materac, a dwusegmentowe leże zabezpieczone jest chromowanymi odbojami. Przesuw poprzeczny blokowany jest za pomocą zatrzasków. Duża średnica kół (ok. 200 mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w manewrowaniu. Konieczne jest aby wszystkie 4 koła blokowane były centralnie. Segmenty oparcia pleców regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą Zmiany wysokości leża i przechyłów wzdłużnych Trendelenburga 12° i anty-Trendelenburga 12° realizowane przy pomocy układu hydraulicznego sterowanego nożnie za pomocą dźwigni. Zakres regulacji umożliwia dostosowanie wysokości leża wózka zarówno do wysokości leża kozetki, łóżka szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego zakres wysokości od 565 do 875 mm.	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z45	Chłodziarko zamrażarka	Chłodziarka z drzwiami przeszkłonymi, zamrażarka z drzwiami pełnymi umiejscowionymi na dole urządzenia. Blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wewnątrz wykonane jest ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi z systemem automatycznego domykania, zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady ze stali nierdzewnej; automatyczne rozmrażanie; panel sterowniczy wyposażony w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę; alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników. Wyposażona w 4 kółka i 2 regulowane	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		nóżki stabilizujące urządzenie; wymiary zewnętrzne: 720 x 800 x 2020 mm; zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg		
	AOV	GNIAZDA SCIENNE		1

R10		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
2	Powierzchnia użytkowa	2,21
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał 5-półkowy wykonany z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek materiał odporny na środki dezynfekcyjne	-	2

R11	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	14,73
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na	1

			wysokości 235 cm nad podłogą	
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

R12	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,60
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem	-	1

	jednorazowe	do kontroli ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R13	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	15,07
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy obojętne za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową,	-	2

		spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.		
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

R14	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,75
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn	Metalowy dozownik do płynów	-	1

	dezynfekujący	dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.		
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R15	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	14,69		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2

Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

R16	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,2
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułarny higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłanka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1

11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R17	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY		
2	Powierzchnia użytkowa	14,16		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy obojętne za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,		
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyloną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa	-	2

		stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

R18	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	2,36
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w brzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R19	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	22,57
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odbojowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	3
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półki koszuwa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	3
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja	1

	gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka		gazów medycznych, instalacja internetowa	
--	---	--	--	--

R20	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	4,53
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R21		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	MAGAZYN NA SPRZĘT REHABILITACYJNY
2	Powierzchnia użytkowa	3,91
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy

5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję,
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał 5-półkowy wykonany z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek materiał odporny na środki dezynfekcyjne	-	1

R22		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	ANEKS KUCHENNY
2	Powierzchnia użytkowa	1,92
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Podwieszony modułowy
5	Ściany	Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie międzyszafrkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia wokół umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
38	Szafka kuchenna stojąca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	1
38a	Szafka kuchenna wisząca	Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o wymiarach 60 x 60 x 85 cm	-	2
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1

		czajnika bez wody.		
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1
Z 28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz;	1

R23	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2	Powierzchnia użytkowa	14,77
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pasy odblaskowe za łózkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny,
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,
9	Gazy medyczne	Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru w panelach nadłóżkowych.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
23	Taboret szpitalny nietapicerowany	Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty	-	2

		meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszuwa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka	Według wyspecyfikowania w dalszej części opracowania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

R24	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2	Powierzchnia użytkowa	3,04
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę	Wieszak ze szczotką do WC mocowany	-	1

	sedesową	do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.		
15a.	Uchwyt łazienkowy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.	-	2

R25	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ TERAPEUTÓW		
2	Powierzchnia użytkowa	15,88		
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne		
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną		
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC wokółumywalkowy		
6	Wentylacja	Grawitacyjna		
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna ciepła woda		
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie komputerów, instalacja komputerowa, „SSP,		

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	3
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN ,gniazdo telefoniczne- internetowe	3
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	3
26	Kontener biurowy	Kontener biurowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	3
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia .	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo	1

			antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	
--	--	--	---	--

R26	Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2	Powierzchnia użytkowa	3,04
3	Posadzka	PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11
4	Sufit	Podwieszony modułowy higieniczny antybakteryjny
5	Ściany	Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę
6	Wentylacja	Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem czasowym
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

R27	Nazwa pomieszczenia	POKÓJ TERAPII ZBIOROWEJ
2	Powierzchnia użytkowa	19,43
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC wokółumywalkowy

6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimną ciepłą woda
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna ,SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	6
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	2
42	System zawieszenia telewizora	System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwyty mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą.	-	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia .	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą	1
47.	Fotel tapicerowany pojedynczy	Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.		1

R28	Nazwa pomieszczenia	SALA FIZJOTERAPII
2	Powierzchnia użytkowa	41,37
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne
4	Sufit	Tynkowany malowany farbą higieniczną
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas okładziny PVC wokółumywalkowy
6	Wentylacja	Grawitacyjna
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimną ciepłą woda
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna ,SSP,

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
65	Materac treningowo-rehabilitacyjny			3
Z25	Cykloergometr	Aparat wyposażony w indukcyjny system hamowania oraz w prosty w obsłudze komputer treningowy z wbudowanym odbiornikiem tętna i programami sterowanymi tętnem oraz obniżone wejście na rower. Ergometr wyposażony w złącza USB do podłączenia komputera z systemem prób wysiłkowych.		2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany		4