

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW										
	Wzrost	Materiał	Pow. (m²)	Wys.	Obj.	IP	Producent	Nr baz.	Str.	
1		Uszczelnienie foliowe typu jednokrawędziowe i wielokrawędziowe nał. 0,07mm x 0,10m					Zegoline z projektem brandy wertykalizacji	86	14	
2		Panel prz. 60x60 cm					Zegoline z projektem brandy architektonicznej	1	30	
3		Wtyk typu zes. łączący	0,40	0,50	230			169	21	
4		Gniazdo w panelu prz. 60x60 cm, kolor biały	0,20	10	230	20			2	30
5		Gniazdo wst. 100x4 poprz. 60x60 cm, kolor biały	0,20	10	230	44			11	18
6		Zestaw gniazdo 4x230V w panelu prz. 60x60 cm, kolor metaliczny	0,80	10	230	20			3	30
7		Zestaw gniazdo 3x230V w panelu prz. 60x60 cm, kolor chromowy	0,80	10	230	20			4	30
8		Zestaw gniazdo 3x230V w panelu prz. 60x60 cm, kolor srebrny	0,40	10	230	20			5	30
9		Zestaw 2 gniazda włącznik-gaśnicowy 20A w panelu prz. 60x60 cm							6	30
10		Zestaw gniazdo 2x230V w panelu prz. 60x60 cm, kolor metaliczny	0,40	10	230	20			7	6
11		Gniazdo wtykowe 3-fazowe, 16A, 100V, 400V	3,00	4,33	400	44			10	1
12		Zest. pol. gniazdo wst. prz. 2x 230V/ kolor chromowy z 2-bokową 1-gn. 20A/40A kat. 0A elektroinstal.	1,00	10	230	44			13	3
13		Zest. pol. gniazdo wst. prz. 1x 230V/ kolor chromowy z 2-bokową 1-gn. 20A/40A kat. 0A elektroinstal.	0,50	10	230	44			14	24
14		Zest. pol. gniazdo 4x230V/ kolor srebrny	0,80	10	230	20			16	3
15		Zest. pol. gniazdo 2x230V/ kolor biały z przewodami styki 0,6	0,40	10	230	20			19	14
16		Zest. pol. gniazdo prz. 2x230V/ kolor metaliczny z przewodami styki 0,6	0,40	10	230	44			22	13
17		Gniazdo poprz. 60x60 cm prz. 230V/ kolor biały z przewodami styki 0,6x2 z ramką	0,20	10	230	44			23	30
18		Zestaw 2 gniazda włącznik-gaśnicowy 20A							27	4
19		Zestaw 4 gniazda włącznik-gaśnicowy 20A							28	3
20		Ramka kolor biały, poprz. 60x60 cm							30	4
21		Ramka kolor biały, podłogowa							31	19
22		Ramka kolor biały, podłogowa							32	17
23		Ramka kolor srebrny, podłogowa							37	3
24		Ramka kolor metaliczny, podłogowa							43	13
25		Ramka kolor metaliczny, podłogowa							45	24
26		Gniazdo wst. 230V/ kolor biały z przewodami styki 0,6x2 mm² 1-gn. 16A/40A podłogowa kat. 0A elektroinstal.	0,20	10	230	44			48	14
27		Wtyk typu dla połączenia odbojnika	0,20	230					50	3
28		Dwa gniazda wtykowe natynkowe z 1-bok. w puszcze podłogowej (z zapłonem) 10A, 100V/230V/AC	0,40	10	230	55			57	5
29		Puszka podłogowa (1-fazowa) 10A (1 miejsce w standardzie 40A/0V)							62	3
30		Dwa gniazda wtykowe 1-fazowe do montażu w puszcze podłogowej (z zapłonem) 40A/0V	0,40	1,50	230	20			63	3
31		Dwa gniazda wtykowe 1-fazowe (z odbojem) (z zapłonem) do montażu w puszcze podłogowej (40A/0V)mm	0,40	1,74	230	20			64	3
32		Puszka z otwieralną ścianą białą ze ścianą prz. 100x100x10 5 x 2,5 mm²				40	55		66	2
33		Wertykalizator Uszczelnienie wertykalizacji					Zegoline z projektem brandy wertykalizacji	78	11	
34		Kolejka z grzałką podgrzewającą i sterownikiem zasilającym ciepłą wodą o grupie 2 w obudowie podłogowej					Bender P-70-0,6 (lub równoważny)	97	8	

