


WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PAWILON H ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

O1-1 -SZT-18




OKNO PCV DWUDZIELNE DWUSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 235 x 174 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE, UCHYLNIE
NAŚWIĘTE OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI (SAMOZAMYKACZ)
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA
BEZPIECZENA LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA
CALEGO OKNA
Uw: 0.89 W/M²K LUB NIŻSZY
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ
OGRANICZNIK UCHYLENIA WANDALOODPORNY
USZCZELKI: EPDM ; OKNA ZABEZPIECZONE
PRZED MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ
PACJENTÓW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE HIGIEROSTEROWANE
NAWIEWNIKI POWIETRZA

KOLOR: BIAŁY
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT
KAMIENNY GR. 3CM
ROLETA ZEWNĘTRZNA - ELEKTRYCZNA


O1.2.-SZT-3



OKNO PCV DWUDZIELNE DWUSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 235 x 174 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE, UCHYLNIE NAŚWIĘTE
OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI (SAMOZAMYKACZ)
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA
LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA dla całego okna Uw: 0.89
W/M²K LUB NIŻSZY
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ
OGRANICZNIK UCHYLENIA WANDALOODPORNY
USZCZELKI: EPDM ;
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE HIGIEROSTEROWANE NAWIEWNIKI
POWIETRZA
KŁAMKA Z ZABEZPIECZENIEM OTWARCIA, MASTERKEY Z
ZAŚLEPKĄ
KOLOR: BIAŁY
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3CM
ROLETA ZEWNĘTRZNA - ELEKTRYCZNA


O1.3--SZT 2

STOLARKA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60



OKNO EI60 FIX WYMIAR OTWORU W MURZE: 235 x 174 cm
PROFIL ALUMINIOWY Z PRZEKŁADKĄ OGNIOSCHRONNĄ
SZYBA OGNIOSCHRONNA DOSTOSOWANA DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MLECZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.89 W/M²K LUB NIŻSZY dla całego okna
USZCZELKI: pečniejące pod wpływem temperatury
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA


O1.4-SZT-5



OKNO PCV DWUDZIELNE DWUSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 235 x 174 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE, UCHYLNIE NAŚWIĘTE
OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI (SAMOZAMYKACZ)
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA
LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA dla całego okna Uw: 0.89
W/M²K LUB NIŻSZY
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ
OGRANICZNIK UCHYLENIA WANDALOODPORNY
USZCZELKI: EPDM ;

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE HIGIEROSTEROWANE NAWIEWNIKI
POWIETRZA
KŁAMKA Z ZABEZPIECZENIEM OTWARCIA, MASTERKEY Z
ZAŚLEPKĄ
KOLOR: BIAŁY
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3CM


O1.5-1SZT STOLARKA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60




OKNO EI60 FIX WYMIAR OTWORU W MURZE:
235 x 174 cm
PROFIL ALUMINIOWY Z PRZEKŁADKĄ
OGNIOSCHRONNA
SZYBA OGNIOSCHRONNA DOSTOSOWANA DO
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MLECZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw: 0.89 W/M²K LUB NIŻSZY dla całego okna
USZCZELKI pečniejące pod wpływem temperatury
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA

OKNO DWUDZIELNE DWUSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 85 X 236 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA
LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw: 0.89 W/M²K LUB NIŻSZY dla całego okna
USZCZELKI: EPDM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE HIGIEROSTEROWANE NAWIEWNIKI
POWIETRZA OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ
KOLOR: BIAŁY
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT KAMIENNY
GR. 3CM KŁAMKA Z ZABEZPIECZENIEM OTWARCIA,
MASTERKEY Z ZAŚLEPKĄ

O2-SZT 2




O1.6--SZT 19



OKNO PCV DWUDZIELNE DWUSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 235 x 174 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE, UCHYLNIE NAŚWIĘTE
OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI (SAMOZAMYKACZ)
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA
LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.89 W/M²K LUB
NIŻSZY dla całego okna
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ
OGRANICZNIK UCHYLENIA WANDALOODPORNY
USZCZELKI: EPDM ;

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE HIGIEROSTEROWANE NAWIEWNIKI
POWIETRZA, KOLOR: BIAŁY KŁAMKA Z ZABEZPIECZENIEM OTWARCIA,
MASTERKEY Z ZAŚLEPKĄ
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3CM
ROLETA WEWNĘTRZNA - MATERIAŁOWA

O3-1SZT



OKNO EI60 DWUSKRZYDŁOWE FIX
WYMIAR OTWORU W MURZE: 174 x 118 cm
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNIE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%)
BUDOWA: TRZYSZYBOWE - SZYBA
BEZPIECZENA LAMINOWANA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw: 0.89 W/M²K LUB NIŻSZY dla całego okna
USZCZELKI: EPDM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KOLOR: BIAŁY
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA
PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT
KAMIENNY GR. 3CM KŁAMKA Z
ZABEZPIECZENIEM OTWARCIA, MASTERKEY Z
ZAŚLEPKĄ ROLETA WEWNĘTRZNA
MATERIAŁOWA

Uwaga:

Przed zamówieniem stolarki okiennej wymiary otworów sprawdzić na budowie, należy też powtórnie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki zestawienie stolarki okiennej wykonano w świetle otworów w murze. Stolarka okienna powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku. .